



ویژگیهای کلیدی

سیستم عامل ویندوز

محکم و سخت

قابلیت کار در کاربردهای گوناگون

قابل انعطاف ، قابل تنظیم و مدرن

کنترلر ریکون تریمبل، یک راه حل گردآوری داده ها است و طراحی آن با تکنولوژی ابزارهای سیار توسعه پیدا کرده است. توسط پردازشگر قوی Intel Scale ، 400 مگاهرتزی و سیستم عامل ماکروسافت و ویندوز Microsoft Windows ، شما می توانید به دلیل انعطاف پذیری، کنترلر ریکون تریمبل را مطابق با نیازهای خاص و کارهای خود اختیار کنید. هنگامی که از کیت بلوتوث استفاده می نمایید، کنترلر ریکون تریمبل همچنین، ارتباطات بی سیم با Trimble R8 و سیستم های GPS 5800 را نیز پشتیبانی می نماید.

کنترلر دستی بسیار محکم برای گردآوری داده ها

کنترلر ریکون تریمبل، یک گردآورنده دستی داده ها می باشد و برای استفاده در صحرا طراحی شده است. خصوصیت صفحه کلید تماسی، برای وارد کردن سریع و راحت داده ها و یک نمایشگر رنگی گرافیکی، برای نمایش فایل های تصویری یا داده ها می باشد. کنترلر ریکون تریمبل، با اجرا نرم افزار صحرایی تریمبل، یک همراهی عالی برای کار در صحرا می باشد که می تواند عملیات نقشه برداری چند منظوره، از قبیل نقشه برداری توپوگرافی، GIS با دقت فوق العاده بالا، مهندسی، ساختمانی و نقشه کشی را به عهده بگیرد.

ساخته شده برای کار در صحرا

زمانی که شرایط کاری دشوار می باشد، کنترلر ریکون تریمبل پا به پای شما کار می کند، نه تنها سبک و سخت و بالاتر از مشخصات نظامی برای سقوط، ارتعاش، غوطه وری و دماهای عملیاتی می باشد بلکه ویژگی هایی از قبیل قدرت باتری، حداکثر کارآیی و در عین حال حداقل زمان تاخیرات را تضمین می کند.

کنترلر ریکون تریمبل، بیش از یک روز کاری، بدون تعویض باتری کار می کند. برای روزهای طولانی تر، می توانید فضای ذخیره داده های کنترلر را توسط دو شکاف فلش کارت فشرده، افزایش دهید.



نرم افزار های استاندارد

- Microsoft Windows Explorer
- Pocket Internet Explorer
- Inbox e-mail client
- Word pad
- Transcriber (hand writing recognition)
- Microsoft Windows Media player
- Microsoft ActiveSync
- Connect to Desktop
- Remote Networking
- File Viewers for Microsoft Excel, Image, PDF, Power point and word
- Trimble field software

ویژگیهای الکتریکی

افزایش حافظه دو شکاف مخصوص برای کارت های CF با در پوش مخصوص ضدآب، باد و غبار

صفحه نمایش صفحه نمایش 320 * 240 پیکسلی VGA 1/4 از نوع رنگی TFT با چراغ روشنایی از جلو LED

رابط از طریق صفحه نمایش حساس به تماس TFT

از طریق 10 کلید کنترلی محسوس

از طریق نرم افزار Transcriber و صفحه کلید مجازی از نوع SIP

ورودی و خروجی

ارتباطات از نوع درگاه سریال استاندارد 9 سوزنه RS232 و USB و برق مستقیم

لوازم جانبی استاندارد

. باتری قابل شارژ

. درپوش ضدآب کارت حافظه

. شارژر استاندارد (AC) برق شهری

. کابل انتقال اطلاعات USB

. بند دستی

. راهنمای استفاده

. دو عدد قلم مخصوص

. نرم افزار Microsoft ActiveSync برای desktop کامپیوتر

خصوصیات تکنیکی

از لحاظ فیزیکی

اندازه 16/5 cm x 9/5 cm x 4/5 cm

وزن نیم کیلوگرم (با مدل باتری)

پردازشگر 400 MHZ intel PXA250 X Scale CPU

حافظه 64 SD مگابایتی با سرعت بالا، تقریباً 8/5 مگابایت روی دستگاه بدون

بدون تغییر محفوظ می ماند. (همانطور می توانید از فلش دیسک NAND داخلی

128 مگابایتی، تقریباً 18 مگابایت محفوظ می ماند، استفاده کنید.

از لحاظ محیطی

دما

درجه حرارت کارکرد از 60 °C تا -30 °C

درجه حرارت ذخیره کردن از 70 °C تا -40 °C

رطوبت

مطابق استاندارد نظامی MIL-STD_810F، متد 507/4

شن و غبار مطابق استاندارد IP67، استاندارد نظامی MIL-STD_810F، متد 510/4 روش های I، II

آب مطابق استاندارد IP67، آب بندی شده در مقابل غوطه وری اتفاقی در آب

(یک متر برای مدت 30 دقیقه)، مطابق استاندارد نظامی MIL-STD_810F

متد 512/4، روش I

سقوط

مطابق استاندارد نظامی MIL-STD_810F، متد 516/5، روش

26 سقوط از ارتفاع 1/22 متری بر روی تخته چند لایه پهن شده روی بتون، 6 سقوط

اضافه در دمای 20 °C -، 6 سقوط اضافه در دمای 60 °C +

ارتعاش

مطابق استاندارد نظامی MIL-STD_810F، متد 541/5، روش I شکل های 17 و 18

ارتفاع مطابق استاندارد نظامی MIL-STD_810F، متد 500/4، روش 4572 متر در دمای 23

درجه سانتی گراد



TRIMBLE AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

NORTH AMERICA
Trimble Engineering &
Construction Group
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 • USA
800-538-7800 (Toll Free) +1-
937-245-5154 Phone +1-937-
233-9441 Fax

EUROPE
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim • GERMANY
+49-6142-2100-0 Phone
+49-6142-2100-550 Fax

ASIA-PACIFIC
Trimble Navigation
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 4492699 • SINGAPORE
+65-6348-2212 Phone +65-
6348-2232 Fax